



### Safety-Walk™ - Mehr Sicherheit durch selbstklebende Anti-Rutschbeläge

#### Warum Antirutschbeläge?

Glatte, nasse oder ölverschmierte Böden sind eine Gefahrenquelle in jedem Lebensbereich und sind laut Unfallstatistik eine der häufigsten Unfallursachen. Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle liegen seit Jahren an der Spitze des betrieblichen Unfallgeschehens, und das in allen Wirtschaftsbereichen. Auch bei der Zahl der meldepflichtigen Unfälle (mehr als 3 Tage Arbeitsausfall) liegen sie an der Spitze.

Safety-Walk selbstklebende Antirutschbeläge entsprechen den europäischen und nationalen Richtlinien und sind erhältlich als Rollenware und Zuschnitte in einer Vielzahl von Größen, Farben und Qualitäten.

#### Safety-Walk™ Universal - Am häufigsten eingesetzt

- Safety-Walk ist eine Mineralkörnung, eingebettet in ein zähes, dauerhaftes Polymer
- hochwertige Einsatzstoffe -> höchstbelastbar und dauerhaft
- hohe Rutschhemmung und verbesserte Sicherheit durch Spezialdeckschicht und Mineralkörnung
- spezieller 3M Kleber für eine gute Haftung auf Oberflächen
- geringe Belagsdicke, keine Stolperfälle
- Einsatztemperaturen -40 bis +79°C
- beständig gegen die meisten Chemikalien
- universell einsetzbar durch viele Breiten und Größen

#### Anwendungsbeispiele:

Für alle glatten Flächen mit intensivem Personenverkehr wie

- Treppen
- Leitern
- Gänge
- Fabrikations- und Lagerräume
- Rampen
- Trittplächen auf Maschinen

#### Weitere Abmessungen auf Anfrage!



Symbolbild: Safety-Walk Universal in Anwendung

Produkt	Ausführung	Maße	Material	Farbe	Herstellernummer	Bestellnummer
Safety-Walk Universal		(B)25 mm x (L)18,30 m	Polymer	schwarz	70-0716-6704-5	58659176
		(B)50 mm x (L)18,30 m	Polymer	schwarz	70-0716-6705-2	58659177