



Sprühlack Fixativ, in Sprühdose

- feiner, kristallklarer Schutzfilm
- griffest
- schnelltrocknend
- lichtecht
- vergilbt nicht

Anleitung Fixativ:

Vor Gebrauch Dose gründlich schütteln. Auf richtige Temperatur (ca. 20° C) und Sprühentfernung (ca. 30 cm) achten. Dose nach Gebrauch immer umdrehen und Steigrohr leersprühen, bis nur noch Gas austritt. Damit wird eine Verstopfung des Ventil verhindert.

Anwendungsbeispiele:

- für grafische und künstlerische Arbeiten mit Kreide, Pastell, Röteln, Kohle, Bleistift, Graphit, Aquarell- und Temperafarben auf Papier, Karton, Holz und Metall

Für wen geeignet:

- Hobbybastler
- Hobbyhandwerker



Sprühlack Fixativ, in Sprühdose

Produkt	Inhalt	Farbe	Herstellernummer	Bestellnummer
Sprühlack Fixativ	150 ml	farblos	23111006862	57201846
	400 ml	farblos	23111018862	57201850

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH